

## Technische productbeschrijving: Europees eiken multiplanken



CE conform EN 13489

Totale dikte:	16 mm
Toplaag:	4 - 4.5 mm Europees eiken
Onderzijde:	11.5 - 12 mm watervast verlijmd berken multiplex
Breedte:	180 mm
Lengtes:	max 25%: 1000 - 1200 mm, min 75%: 2000 - 2400 mm Langere lengtes op aanvraag
Sortering:	Robuust
Vochtgehalte:	7-9 %
Oppervlaktestructuur:	licht geborsteld
Velling:	micro-velling aan de lange zijde. Op aanvraag: micro-velling of haakse kant aan 4 zijden.
Tong en groef:	aan alle zijden.
Afwerking:	natuurlijke (hardwax)oliën
Brinell hardheid:	3.9
Gewicht:	10,5 kg/m <sup>2</sup>
Warmteweerstand:	0,17 W/mK
Brandwerendheid:	16 mm: Dfl-s1. 21 mm: Cfl-s1 en eventueel zelfs met Bfl-s1 certificaat verkrijgbaar (op aanvraag)



Afb. 1: Robuust

### Milieu & houtkwaliteit

Herkomst:	uit duurzaam beheerde Europese bossen, voornamelijk uit FSC®-gecertificeerde bossen.
VOS:	voldoet aan de aller strengste eisen op het gebied van emissie van vluchtige organische stoffen en formaldehyde. Geen isocyanaten.
Duurzaam bouwen:	onze vloeren hebben tevens een BREEAM – EXCELLENT score en dragen daarmee optimaal bij aan duurzaam bouwen.



The mark of responsible forestry  
FSC® C015106



### Installatie

- We adviseren 5 tot 10% extra te bestellen i.v.m. zaagverlies.
- Voor installatie minimaal 48 uur in de ruimte opslaan. De verpakking dicht laten en pas openen bij het leggen.
- Tijdens installatie dient de luchtvochtigheid tussen de 30% en de 70% te liggen en de temperatuur tussen de 18 ° en 24 °.
- Installatiemethode:
  - zwevend leggen (nadenlijm in de onderzijde van de groef van de plank aanbrengen), of
  - vast leggen (voor vast verlijmen adviseren wij een ervaren parketteur).
- De planken zijn direct na leggen belastbaar.

### Onderhoud

Onze vloeren blijven mooi bij het onderstaande onderhoudsschema; de onderhoudsfrequentie hangt sterk af van de intensiteit van het gebruik van de vloer.

Dagelijkse reiniging	Periodieke reiniging	Onderhoud bij regulier gebruik	Onderhoud bij intensief gebruik
Droog reinigen	Dweilen met Wash Care	1 maal per jaar Wax Care	2 tot 3 maal per jaar Wax Care

Zie ook de overige documentatie: *Leginstructie / Protocol vloerverwarming / Onderhoudsinstructie*